KM Lubrication System
www.greasecup.co.kr

润滑脂
自动注油器

低廉的初期成本

创新的成本削减

提供最佳价值







Kyungdong Eng

京畿道光明市五里路651号路8，807号（现代特拉塔光明大厦）

Tel. +82-2-2182-3106 / +82-2-802-1721 **Fax.** +82-2-3147-4205
Mail. greasecup@naver.com

自动润滑脂注油器专业公司，Kyungdong Eng

Kyungdong Eng通过低廉的初始成本和高效的成本削减，
为客户提供最大的价值。

润滑脂自动注油器专业公司

Kyungdong Eng

Kyungdong Eng成立于2002年，旨在通过创新的成本削减和低廉的初始成本，为客户提供最大的价值。

本公司引领可持续增长和创新，以客户为中心和行业为导向的理念为基础，确立了行业领导者的地位。

新闻资讯

公司名称	Kyungdong Eng
成立时间	2002年
主营业务	润滑脂自动注油器制造
联系电话	+82-2-2182-3106
传真号码	+82-2-3147-4205
总部地址	京畿道光明市五里路651号路8号



设备故障和性能下降的 70-80%是由于润滑问题！

润滑管理的失败和设备故障可能会导致巨大的后期成本。京东Eng致力于基于润滑管理、成本节约和创新技术开发，推动正确的预防性维护。

无环境限制的注油器。

KM-16

该注油器安装方便，可半永久使用。不锈钢弹簧防止腐蚀，在恶劣环境中表现出色。



产品规格

润滑脂容量	160ml
重量	250g
操作方式	弹簧张力
使用温度范围	-20°C ~ 120°C
多次加油	不可
远程安装	不可

用范围



风机　空调设备　滚珠轴承　密封轴承　起重机　传送带　矿山

特点和优势

- **经济的初始成本**　价格实惠，使用方便。
- **创新设计**　现场适配的时尚颜色和设计。
- **控制旋钮**　方便设置所需周期。
- **半永久使用**　通过重新填充润滑脂可实现半永久使用。
- **即用即用**　预填充成品，开箱即用。
- **安装稳定性**　使用支架最大化安装稳定性。

最大容量注油器。

KM-25

具有250ml的最大容量和增强的弹簧张力，提供高效的润滑脂供应。



产品规格

润滑脂容量	250ml
重量	320g
操作方式	弹簧张力
使用温度范围	-20°C ~ 120°C
多次加油	不可
远程安装	不可

用范围



风机　空调设备　滚珠轴承　密封轴承　起重机　传送带　矿山

特点和优势

- **经济的初始成本**　价格实惠，使用方便。
- **创新设计**　现场适配的时尚颜色和设计。
- **控制旋钮**　方便设置所需周期。
- **半永久使用**　通过重新填充润滑脂可实现半永久使用。
- **即用即用**　预填充成品，开箱即用。
- **安装稳定性**　使用支架最大化安装稳定性。

紧凑型设计.

KM-16B

实现低成本和成本削减，利用弹簧的弹性准确且稳定地注入润滑脂。

产品规格

润滑脂容量	160ml
重量	205g
操作方式	弹簧张力
使用温度范围	-20°C ~ 50°C
多次加油	不可
远程安装	不可



用范围



风机　空调设备　滚珠轴承　密封轴承

特点和优势

- **改进的注射阀** 通过使用注射阀代替传统的球阀来实现成本降低和效率提高。
- **经济的初始成本** 价格实惠，使用方便。
- **创新设计** 现场适配的时尚颜色和设计。
- **控制旋钮** 方便设置所需周期。
- **半永久使用** 通过重新填充润滑脂可实现半永久使用。
- **即用即用** 预填充成品，开箱即用。
- **安装稳定性** 使用支架最大化安装稳定性。

具有优越便利性的自动注油器。

KM-13

开封后可立即安装使用，并可设置所需的时间流。
可准确供应润滑油流量。

产品规格

润滑脂容量	125ml（使い捨て）
操作方式	氮气发生
最大工作压力	5bar（73psi）
使用温度范围	-20°C～55°C
加油周期	1, 3, 6, 9, 12 个月
多次加油	不可



用范围



风机　空调设备　滚珠轴承　密封轴承　输送机　起重机　电梯　矿山　水处理

特点和优势

- **经济实惠** 低廉的初期成本，使用无负担。
- **安装简便** 开封后即可使用。
- **便捷的周期设置** 通过On/Off功能轻松设置所需周期。
- **操作状态指示** LED闪烁可确认操作状态。。
- **环保** 可回收的环保产品。