KM Lubrication System
www.greasecup.co.kr

GREASE LUBRICATOR

저렴한 초기 비용

혁신적인 원가 절감

최고의 가치 제공







경동기연

경기도 광명시 오리로 651번길 8,807호(현대테라타워광명)

Tel. 02-2182-3106 / 02-802-1721 **Fax.** 02-3147-4205
Mail. greasecup@naver.com

구리스 자동 주입기 전문기업 경동기연

경동기연은 저렴한 초기 비용과 효율적인 원가 절감을 통해
고객에게 최고의 가치를 제공합니다.

구리스 자동 주입기 전문기업

경동기연

경동기연은 2002년에 설립되어 혁신적인 원가절감과
저렴한 초기 비용을 통해 고객에게 최고의 가치를
제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

저희 회사는 지속 가능한 성장과 혁신을 주도하며
고객 중심과 산업 중심의 철학을 바탕으로
업계의 리더로 자리매김하고 있습니다.

Information

회사명	경동기연
설립일	2002년
대표업종	구리스 주입기 제작
대표전화	02-2182-3106
팩스번호	02-3147-4205
본사주소	경기도 광명시 오리로 651번길8



설비 고장 및 성능 저하 원인의
70~80%는 윤활문제!

윤활관리 실패와 설비 고장은 사후 막대한 비용을 초래할 수도 있습니다.
저희 경동기연은 윤활관리 및 경제적 비용 절감과 혁신적 신기술 개발을
토대로 올바른 선행 보전에 앞장서겠습니다.

환경의 제약이 없는 주입기

KM-16

설치가 간편하고 반영구적으로 사용이 가능합니다.
스테인리스 스프링이 부식을 방지하며,
열악한 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.



Specifications 제품사양

구리스 용량	160ml
무게	250g
구동 방식	스프링 장력
사용 온도 범위	-20°C ~ 120°C
다중 급유	불가능
원격 설치	불가능

Applications 적용처



팬 공조기 볼베어링 실드베어링 크레인 컨베이어 광산

Features & Benefits 특장점

- **경제적 초기비용** 저렴한 가격으로 부담 없이 사용 가능합니다.
- **디자인 혁신** 현장에 잘 어울리는 세련된 색상과 디자인
- **컨트롤 노브** 원하는 주기를 설정할 수 있어 사용이 편리합니다.
- **반영구적 사용** 그리스 재충진을 통해 반영구적으로 사용 가능합니다.
- **즉시 사용 가능** 사전에 충진된 완제품으로 바로 사용할 수 있습니다.
- **설치의 안정성 확보** 브라켓을 이용하여 설치의 안정성을 극대화합니다.

최대 용량 주입기

KM-25

250ml의 최대 용량과 더 강력해진 스프링 장력으로
효율적인 구리스 공급을 제공합니다.



Specifications 제품사양

구리스 용량	250ml
무게	320g
구동 방식	스프링 장력
사용 온도 범위	-20°C ~ 120°C
다중 급유	불가능
원격 설치	불가능

Applications 적용처



팬 공조기 볼베어링 실드베어링 크레인 컨베이어 광산

Features & Benefits 특장점

- **경제적 초기비용** 저렴한 가격으로 부담 없이 사용 가능합니다.
- **디자인 혁신** 현장에 잘 어울리는 세련된 색상과 디자인
- **컨트롤 노브** 원하는 주기를 설정할 수 있어 사용이 편리합니다.
- **반영구적 사용** 그리스 재충진을 통해 반영구적으로 사용 가능합니다.
- **즉시 사용 가능** 사전에 충진된 완제품으로 바로 사용할 수 있습니다.
- **설치의 안정성 확보** 브라켓을 이용하여 설치의 안정성을 극대화합니다.

컴팩트한 디자인

KM-16B

저렴한 초기비용과 원가절감을 이룬, 스프링의 탄성을
이용하여 정확하고 일정한 구리스를 주입합니다.



Specifications 제품사양

구리스 용량	160ml
무게	205g
구동 방식	스프링 장력
사용 온도 범위	-20°C ~ 50°C
다중 급유	불가능
원격 설치	불가능

Applications 적용처



팬 공조기 볼베어링 실드베어링

Features & Benefits 특장점

- **개량된 사출 벨브** 기존 볼 벨브 대신 사출 벨브를 사용하여 원가 절감과 효율성 향상
- **경제적 초기비용** 저렴한 가격으로 부담 없이 사용 가능합니다.
- **디자인 혁신** 현장에 잘 어울리는 세련된 색상과 디자인
- **컨트롤 노브** 원하는 주기를 설정할 수 있어 사용이 편리합니다.
- **반영구적 사용** 그리스 재충진을 통해 반영구적으로 사용 가능합니다.
- **즉시 사용 가능** 사전에 충진된 완제품으로 바로 사용할 수 있습니다.
- **설치의 안정성 확보** 브라켓을 이용하여 설치의 안정성을 극대화합니다.

편의성이 우수한 자동 주입기

KM-13

개봉 후 바로 설치하여 사용이 가능하며 원하시는 시간 흐름
설정이 가능하고, 윤활유 흐름을 정확하게 공급할 수 있습니다.



Specifications 제품사양

구리스 용량	125ml(일회용)
구동 방식	질소 가스 발생
작동 압력	최대 5bar (73psi)
사용 온도 범위	-20°C ~ 55°C
사용 급유 주기	1, 3, 6, 9, 12 개월
다중 급유	불가능

Applications 적용처



팬 공조기 볼베어링 실드베어링 컨베이어 크레인 엘리베이터 광산 수처리

Features & Benefits 특장점

- **경제적인 가격** 저렴한 초기 비용으로 부담 없이 사용 가능합니다.
- **쉬운 설치** 개봉 후 즉시 사용 가능합니다.
- **간편한 주기 설정** On/Off 기능으로 원하는 주기를 쉽게 설정할 수 있습니다.
- **작동 상태 표시** LED 점멸로 작동 상태 확인이 가능합니다.
- **친환경** 분리수거가 가능한 친환경 제품입니다.