

MÁY BƠM MỠ TỰ ĐỘNG

Chi phí ban đầu thấp

Cắt giảm chi phí đột phá

Cung cấp giá trị tốt nhất



Kyungdong Eng

807, Tầng 8, Đường Ori-số 651, Thành phố Gwangmyeong, Tỉnh Gyeonggi
(Tòa nhà Hyundai Terra Tower Gwangmyeong)

Tel. +82-02-2182-3106 / +82-2-802-1721 **Fax.** +82-2-3147-4205

Mail. greasecup@naver.com



Công ty chuyên về máy bơm mỡ tự động, Kyungdong Eng

Kyungdong Eng mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng thông qua chi phí ban đầu thấp và tối ưu hóa chi phí hiệu quả.

Công ty chuyên về máy bơm mỡ tự động

Kyungdong Eng

Kyungdong Eng, được thành lập vào năm 2002, hướng tới mục tiêu cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng thông qua việc cắt giảm chi phí đột phá và chi phí ban đầu hợp lý.

Công ty chúng tôi dẫn đầu trong tăng trưởng bền vững và đổi mới, khẳng định vị trí là người dẫn đầu trong ngành dựa trên triết lý lấy khách hàng và ngành công nghiệp làm trung tâm.

Thông tin

Tên công ty	Kyungdong Eng
Ngày thành lập	2002
Ngành kinh doanh chính	Sản xuất máy bơm mỡ tự động
Số điện thoại	+82-2-2182-3106
Số fax	+82-2-3147-4205
Địa chỉ trụ sở chính	Số 8, Đường Ori số 651, Thành phố Gwangmyeong, Tỉnh Gyeonggi



70-80% nguyên nhân gây hỏng hóc và suy giảm hiệu suất thiết bị là do vấn đề bôi trơn!

Thất bại trong quản lý bôi trơn và hỏng hóc thiết bị có thể dẫn đến chi phí khổng lồ sau này. Kyungdong Eng cam kết dẫn đầu trong việc bảo trì phòng ngừa đúng cách dựa trên quản lý bôi trơn, tiết kiệm chi phí và phát triển công nghệ tiên tiến.

Máy phun không bị hạn chế bởi môi trường.**KM-16**

Máy phun dễ lắp đặt và có thể sử dụng lâu dài.
Lò xo thép không gỉ ngăn ngừa ăn mòn và hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật

Dung tích mỡ	160ml
Trọng lượng	250g
Phương pháp vận hành	Lực căng lò xo
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	-20°C ~ 120°C
Bôi trơn nhiều lần	Không khả dụng
Lắp đặt từ xa	Không khả dụng

**Ứng dụng****Đặc điểm và lợi ích**

- **Chi phí ban đầu hợp lý** Dễ sử dụng với giá cả phải chăng.
- **Thiết kế sáng tạo** Màu sắc và thiết kế thanh lịch phù hợp với hiện trường.
- **Núm điều chỉnh** Dễ dàng thiết lập chu kỳ mong muốn.
- **Sử dụng bán vĩnh cửu** Có thể sử dụng bán vĩnh cửu bằng cách nạp lại mỡ.
- **Sẵn sàng sử dụng ngay lập tức** Sản phẩm đã nạp sẵn, sẵn sàng sử dụng ngay.
- **Tăng độ ổn định khi lắp đặt** Tối đa hóa độ ổn định khi lắp đặt bằng cách sử dụng giá đỡ.

Máy phun dung tích lớn.**KM-25**

Cung cấp lượng mỡ hiệu quả với dung tích tối đa 250ml và lực căng lò xo mạnh mẽ hơn.

Thông số kỹ thuật

Dung tích mỡ	250ml
Trọng lượng	320g
Phương pháp vận hành	Lực căng lò xo
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	-20°C ~ 120°C
Bôi trơn nhiều lần	Không khả dụng
Lắp đặt từ xa	Không khả dụng

**Ứng dụng****Đặc điểm và lợi ích**

- **Chi phí ban đầu hợp lý** Dễ sử dụng với giá cả phải chăng.
- **Thiết kế sáng tạo** Màu sắc và thiết kế thanh lịch phù hợp với hiện trường.
- **Núm điều chỉnh** Dễ dàng thiết lập chu kỳ mong muốn.
- **Sử dụng bán vĩnh cửu** Có thể sử dụng bán vĩnh cửu bằng cách nạp lại mỡ.
- **Sẵn sàng sử dụng ngay lập tức** Sản phẩm đã nạp sẵn, sẵn sàng sử dụng ngay.
- **Tăng độ ổn định khi lắp đặt** Tối đa hóa độ ổn định khi lắp đặt bằng cách sử dụng giá đỡ.

Thiết kế nhỏ gọn.

KM-16B

Đạt được chi phí ban đầu thấp và tiết kiệm chi phí, sản phẩm này sử dụng tính đàn hồi của lò xo để bơm mỡ một cách chính xác và đồng đều.

Thông số kỹ thuật

Dung tích mỡ	160ml
Trọng lượng	205g
Phương pháp vận hành	Lực căng lò xo
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	-20°C ~ 50°C
Bôi trơn nhiều lần	Không khả dụng
Lắp đặt từ xa	Không khả dụng

Ứng dụng



quạt thông gió thiết bị xử lý không khí Vòng bi cầu Vòng bi chặn

Đặc điểm và lợi ích

- **Van phun cải tiến** Giảm chi phí và nâng cao hiệu quả bằng cách sử dụng van phun thay cho van bi truyền thống.
- **Chi phí ban đầu hợp lý** Dễ sử dụng với giá cả phải chăng.
- **Thiết kế sáng tạo** Màu sắc và thiết kế thanh lịch phù hợp với hiện trường.
- **Núm điều chỉnh** Dễ dàng thiết lập chu kỳ mong muốn.
- **Sử dụng bán vĩnh cửu** Có thể sử dụng bán vĩnh cửu bằng cách nạp lại mỡ.
- **Sẵn sàng sử dụng ngay lập tức** Sản phẩm đã nạp sẵn, sẵn sàng sử dụng ngay.
- **Tăng độ ổn định khi lắp đặt** Tối đa hóa độ ổn định khi lắp đặt bằng cách sử dụng giá đỡ.



Máy phun tự động với tính tiện lợi vượt trội.

KM-13

Sau khi mở hộp, có thể lắp đặt và sử dụng ngay, đồng thời có thể thiết lập thời gian dòng chảy theo ý muốn. Đảm bảo cung cấp dòng chảy dầu mỡ chính xác.

Thông số kỹ thuật

Dung tích mỡ	125ml (sử dụng một lần)
Phương pháp hoạt động	Tạo khí Nitơ
Áp suất hoạt động tối đa	5 bar (73 psi)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	-20°C to 55°C
Chu kỳ bôi trơn	1, 3, 6, 9, 12 tháng
Bôi trơn nhiều lần	Không khả dụng

Ứng dụng



quạt thông gió thiết bị xử lý không khí Vòng bi cầu Vòng bi chặn Băng tải Cần cẩu Thang máy Khai thác mỏ xử lý nước

Đặc điểm và lợi ích

- **Kinh tế** Chi phí ban đầu thấp, dễ dàng sử dụng.
- **Dễ dàng lắp đặt** Sử dụng ngay sau khi mở hộp.
- **Thiết lập chu kỳ tiện lợi** Dễ dàng thiết lập chu kỳ mong muốn với chức năng On/Off.
- **Chỉ báo trạng thái hoạt động** Kiểm tra trạng thái hoạt động bằng đèn LED nhấp nháy.
- **Thân thiện với môi trường** Sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái chế.

